

DETECHA®

DETECHA

AUTOKOR OIL®

ANTI-KOROZÍ OLEJ K OCHRANĚ
DUTIN AUTOKAROSERIÍ



AUTOKOR OIL® JE VYSOCE VZLÍNAVÝ ANTI-KOROZÍ OLEJ URČENÝ K DLOUHODOBÉ OCHRANĚ A KONZERVACI NEPŘÍSTUPNÝCH MÍST, ZEJMÉNA DUTIN AUTOKAROSERIÍ, PŘEPLÁTOVANÝCH SPOJŮ, BODOVÝCH SVÁRŮ APOD. OLEJ VYTĚŠŇUJE VODU A VYTVÁŘÍ BEZBARVÝ, DLOUHODOBĚ VZLÍNAVÝ, NEZASYCHAJÍCÍ OCHRANNÝ FILM. VELMI DOBŘE CHRÁNÍ VLHKÉ VNITŘNÍ PROSTORY, PROTOŽE NEUZAVÍRÁ VODU POD ZASYCHAJÍCÍM POVRCHEM, JAK JE BĚŽNĚ U KONVENČNÍCH VOSKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Před zahájením konzervačních prací je vhodné zajistit důkladné vysušení a odvětrání upravovaných míst, aby se dosáhlo maximálního účinku (efekt vytěšňování vody se projeví až při vyšším nánosu přípravku). Před použitím je třeba **AUTOKOR OIL®** promíchat (nejlépe protřepat v uzavřeném obalu).

ZPŮSOB NANÁŠENÍ:

Aplikuje se při minimální teplotě +10°C pomocí speciální stříkací pistole s dutinovým nástavcem nebo jiným vhodným způsobem tak, aby došlo ke stejnoměrnému pokrytí upravovaných míst. Přípravek má výbornou vzlinavost, takže karoserii chrání i v členitých a nepřístupných místech (lemy, švy, sváry apod.).

ŘEDĚNÍ:

Přípravek se neředí, je připraven k přímému použití. Doporučené prostředky pro čištění aplikačních pomůcek: lakový benzin, ředidlo S 6006.

VYDATNOST:

Teoretická vydatnost přípravku je 20 m² z 1 kg na jednu vrstvu při tloušťce odvětraného filmu 20 μm. Předpokládaná spotřeba je cca 2 kg přípravku na jednu autokaroserii. Skutečná spotřeba je ovlivněna členitostí povrchu a ztrátami při nanášení.

VZHLED:

nažloutlá olejovitá kapalina

BALENÍ:

0,8 kg kartuše, 2 kg plechovka, 14 kg vědro

TECHNICKÉ POŽADAVKY:

a) Smyslové požadavky

Vzhled: transparentní nebo mírně zakalená nízkoviskózní kapalina
Pach: po použitých surovinách
Úsada: rozmíchatelná (roztřepatelná)

b) Fyzikální požadavky

Konzistence: 12 s ± 3 s (20 ± 2°C, 4 mm)
Sušina: min. 30 hmot. %

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Hustota produktu: 0,832 g/cm³
Obsah organických rozpouštědel: 0,618 kg/kg produktu
Obsah těkavého organického uhlíku: 0,522 kg/kg produktu
Obsah netěkavých látek: 34,25 objemových %
Obsah těkavých organických látek (VOC): 515 g

SKLADOVATELNOST:

Skladovat v dobře uzavřených nádobách při teplotách +5°C až +25°C, chránit před otevřeným ohněm a mrazem. Přípravek nesmí uniknout do půdy ani do odpadních vod. Použitý obal, nespolečně s výrobkem odevzdejte na místě stanoveném místními komunálními předpisy pro sběr a likvidaci nebezpečných odpadů.

OZNAČENÍ SPECIFICKÉ RIZIKOVOSTI:

R 10: Hořlavý.
R 51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R 65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic

OZNAČENÍ PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ:

S 2: Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 23: Nevdechujte páry a aerosoly.
S 24: Zamezte styku s kůží.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 51: Používejte pouze v dobře větraných prostorech.
S 61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
S 62: Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

HOŘLAVÝ

