

TLUMEX SPECIÁL

STŘÍBŘITÝ NÁTĚR K OCHRANĚ
SPODNÍ ČÁSTI KAROSERIE AUTOMOBILŮ



TLUMEX SPECIÁL JE SYNTETICKÝ STŘÍBŘITÝ NÁTĚR URČENÝ K OCHRANĚ SPODNÍCH ČÁSTÍ KAROSERIE A PODVOZKU AUTOMOBILU PŘED AGRESIVNÍMI ÚČINKY POSYPOVÝCH SOLÍ A VODY PŘI CELOROČNÍM PROVOZU AUTOMOBILU. VYTVOŘÍ SPOLEHLIVOU UZAVÍRACÍ BARIÉROVOU OCHRANU S DOBROU PŘÍLNAVOSTÍ NA PODKLAD. ZASCHLÝ FILM SNÁŠÍ TRVALÉ TEPelné NAMÁHÁNÍ DO +50°C.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Před nátěrem je nutno z ošetřovaného povrchu důkladně odstranit nečistoty, rez, mastnotu a zbytky starých nátěrů, místa obroušená na kov natřít antikorozi syntetickou nátěrovou hmotou (např. SUPERFEST).

ZPŮSOB NANÁŠENÍ:

Nanáší se štětcem v několika vrstvách, vždy po zaschnutí předcházejícího nátěru (min. 5 hodin při 20°C). Před použitím je nutno TLUMEX SPECIÁL řádně rozmíchat, v případě potřeby naředit na potřebnou konzistenci syntetickým ředidlem S 6005.

ŘEDĚNÍ:

S 6005.

VYDATNOST:

Doporučená tloušťka jedné vrstvy je 60-80 μm (odpovídající mokrá tloušťka je 125-165 μm). Při uvedené tloušťce je vydatnost nátěrové hmoty 7-5 m² z jednoho kg při doporučené tloušťce na jednu vrstvu.

ODSTÍN:

 stříbrný

BALENÍ:

Plechovky 2 a 5 kg.

Dle požadavku je možné i větší balení.

TECHNICKÉ POŽADAVKY:

a) Vlastnosti v tekutém stavu

Pach: po použitých surovinách
Úsada: rozmíchatelná
Konzistence: 90 s (20°C, 4 mm)

c) Vlastnosti zaschlého nátěru

Vzhled: nátěr drsný se stříbrným hliníkovým efektem
Kryvost: stupeň 3
Přílnavost: stupeň 2

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Hustota produktu: 1,14 g/cm³
Obsah organických rozpouštědel: 0,40 kg/kg produktu
Obsah těkavého uhlíku: 0,36 kg/kg produktu
Obsah netěkavých látek: 48 objemových %

SKLADOVATELNOST:

Skladovat v uzavřených nádobách při teplotách +5 až +30°C, chránit před otevřeným ohněm. Přípravek nesmí uniknout do odpadních vod. Použitý obal, nespouštěbovaný či znehodnocený výrobek odevzdejte na místě stanoveném místními komunálními předpisy pro sběr a likvidaci nebezpečných odpadů.

OZNAČENÍ SPECIFICKÉ RIZIKOVOSTI:

R 10: Hořlavý.
R 20/21/22: Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.
R 36/37/38: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
R 64: Může poškodit kojene dítě.

OZNAČENÍ PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ:

S 2: Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 23: Nevdechujte páry a aerosoly.
S 36/37: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
S 51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách.