



COLRON REFINED BEESWAX

jemný včelí vosk na dřevo



VLASTNOSTI A POUŽITÍ

SMĚS PŘÍRODNÍCH VOSKŮ VČETNĚ VČELÍHO OBSAHUJÍCÍ PIGMENT, KTERÝ ODOLÁVÁ UV ZÁŘENÍ, TVOŘÍ VOSKOVOU PASTU K OCHRANĚ A DEKORACI NÁBYTKU V INTERIÉRU Z MĚKKÉHO I TVRDÉHO DŘEVA. DŘEVO CHRÁNÍ, VYŽIVUJE, ZDŮRAŽŇUJE JEHO KRESBU, DODÁVÁ MU JEDINEČNÝ BAREVNÝ NÁDECH A LESK. APLIKACE JE SNADNÁ A RYCHLÁ. VOSK JE POUŽITELNÝ JAK NA ZCELA NOVÉ DŘEVO, TAK I K OBNOVĚ A OŽIVENÍ POVRCHŮ JIŽ DŘÍVE VOSKOVANÝCH. NENÍ URČEN K APLIKACI NA UZAVŘENÉ POVRCHY (LAK, BARVA), NA POVRCHY S VYŠŠÍM MECHANICKÝM ZATÍŽENÍM (STŮL, ŽIDLE) A NEVHODNÝ PRO STYK S MOKRÝMI ČI HORKÝMI PŘEDMĚTY.

PŘÍPRAVA

Natíraný povrch musí být zbavený všech předchozích nátěrů, suchý, čistý, odmaštěný lakovým benzínem.

APLIKACE

Před použitím vosk promíchejte. Pokud je příliš tuhý, nechte jej rozeřtít při pokojové teplotě. Natírejte pomocí měkké látky nebo štětce ve směru vláken. Po 15 minutách přešetřete pomocí měkké látky ve směru vláken. Druhou vrstvu nanášejte stejným způsobem minimálně po 2 hodinách. Více vrstev vosku dodá barvě hloubku a lepší ochranu.

VYDATNOST

V závislosti na savosti a stavu podkladu.

DOBA SCHNUTÍ

15 minut pro přešetření, přetíratelný za min. 2 hodiny

ŘEDIDLO

Neředit.

ČIŠTĚNÍ

Štětce umyjte vodou a saponátem.

ODSTÍNY

Natural, Georgian Medium Oak, Jacobean Dark Oak, Antique Pine

BALENÍ

Plechovky 400g

SKLADOVÁNÍ

Chladné, suché, dobře větratelné prostory, daleko od zdrojů tepla a vznícení při teplotě nad 5°C.

LIKVIDACE

Použitý obal, nepotřebovaný či znehodnocený výrobek odevzdejte na místě stanoveném místními komunálními předpisy pro sběr a likvidaci nebezpečných odpadů.

PRVNÍ POMOC

Při zasažení očí vymývat 10-15 minut vlažnou vodou. Při potřísnění pokožky omýt teplou vodou a mýdlem, případně ošetřit regeneračním krémem. Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávat zvracení. Zvrací-li postižený sám, zajistit průchodnost dýchacích cest. V případě vážnějšího ohrožení zdraví (zasažení očí, požití většího množství přípravku) vyhledat lékařskou pomoc. Postup první pomoci je také možno konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem v Praze – tel.: 224 919 293.

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Hustota: 0,983 g/cm³
Obsah organických rozpouštědel: 0,01 kg/kg
produktu
Obsah těkavého organického uhlíku: 0,005 kg/kg
produktu
Obsah netěkavých látek: 28,3 – 28,73 % objem.
VOC: 11,4 g/l
Subkategorie A/e
Mezní (limitní) hodnota VOC: 130 g/l
Maximální obsah VOC: 11,4 g/l

DATUM DOPORUČENÉ SPOTŘEBY 60 měsíců od
data uvedeného na obalu.

DISTRIBUTOR

Detecha ch.v.d., Husovo náměstí 1208,
549 01 Nové Město nad Metují, Česká republika.
Tel: +420 491 477 111, Fax: +420 491 477 199
Email: detecha@detecha.cz. www.detecha.cz

VÝROBCE

Ronseal Ltd., Thorncliffe Park, Chapelton,
Sheffield. S35 2YP.
Tel: +44 114 246 7171, Fax: +44 114 245 5629
enquiry@ronseal.co.uk www.colron.co.uk
Vyrobeno ve Velké Británii.
Colron je registrovaná ochranná známka společnosti
Sherwin-Williams Company. © 2003

Aktualizace: 12.1.2016