



### QUICK DRYING VARNISH

vodou ředitelný akrylátový lak na nábytek



#### VLASTNOSTI

JE RYCHLESCHNOUCÍ TRANSPARENTNÍ LAK, **ZASYCHÁ BĚHEM POUHÝCH 20 MINUT**, NEVYDÁVÁ TĚMĚŘ ŽÁDNÝ ZÁPACH, ZDŮRAŽŇUJE PŘIROZENOU KRÁSU DŘEVA, NEŽLOUTNE, VYTVÁŘÍ TRANSPARENTNÍ A HOUŽEVNATÝ POVRCH, ODOLÁVÁ ALKOHOLU A SLABÝM ROZPOUŠTĚDLŮM, KTERÉ OBSAHUJÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY.

#### SLOŽENÍ

Vodou ředitelný polymer bez organických rozpouštědel. Barevné varianty obsahují organické pigmenty.

#### POUŽITÍ

Na jakékoli nenatřené nebo dříve natřené dřevo v interiéru, jako jsou dveře, nábytek, poličky, lišty, korkové obklady, tvrdé dřevo i dřevotříska a jako finální vrstva při fládrování. Lak poskytuje dřevu ve vnitřních prostorách snadnou a rychlou ochranu a zároveň zdůrazňuje jeho přirozenou krásu. K ochraně před každodenním otěrem a opotřebením stačí obvykle dva nátěry. U nenatřeného dřeva lze aplikovat tři nátěry.

#### VZHLED

bezbarvé provedení Clear:  
Matt - mat, Satin - polomat, Gloss - lesk

barevné provedení:  
Satin - polomat

Konečný nátěr je transparentní a zvýrazňuje texturu dřeva.

#### ODSTÍNY

Beech	Deep Mahogany
Light Oak	Antique Pine
Dark Oak	Walnut
Medium Oak	Teak
Mahogany	

#### PŘÍPRAVA

Odstraňte případné zbytky starého poškozeného nátěru a povrch obruste brusným papírem – nepoužívejte ocelovou vlnu. Otřete lakovým benzínem. Povrch musí být suchý, zbavený všech nečistot a mastnoty. Quick Drying Varnish je průhledný; všechny skvrny a nedokonalosti budou nadále viditelné.

#### NANÁŠENÍ

Před použitím dobře promíchejte. Pracujte v teplých a dobře větraných prostorách. Naneste rovnoměrně 2 až 3 vrstvy, vždy ve směru vláken. Lak je suchý na dotek za 20 minut, přetíratelný za 1 hodinu. Špatná ventilace, nízká teplota, vysoká vlhkost a poréznost podkladu prodlužují dobu schnutí a nanášení další vrstvy. Před posledním nátěrem doporučujeme povrch lehce přebrousit jemným brusným papírem. Při použití barevného laku první nátěr provedeny bezbarvým lakem zlepší konečný vzhled. **Quick Drying Varnish je určen pro aplikaci štětcem. Nelze ho stříkat ani aplikovat válečkem.**

#### VYDATNOST

16-20 m<sup>2</sup>/l na jeden nátěr.

#### ČIŠTĚNÍ

Štětce umyjte vodou a saponátem.

## **BALENÍ**

Plechovky 250 ml a 750 ml

## **UPOZORNĚNÍ**

Nenatírejte při teplotách pod 10°C nebo při vysoké vlhkosti vzduchu. Quick Drying Varnish zasychá velmi rychle; minimalizujte vlhké okraje. Nepoužívejte na plasty.

## **OPRAVY**

Poškozená místa přetřete lakem. Po dlouhém používání doporučujeme přetřít celou plochu stejným lakem. Pro zlepšení přilnavosti je vhodné starý nátěr lehce obrousit a setřít vlhkým hadříkem.

## **SKLADOVÁNÍ**

Skladujte při teplotách nad 5°C. Pokud vám na natřený povrch během 2 – 3 dnů od nátěru vystříkne nedopatřením voda, vlhký povrch nedrhňte, ale jemně otřete vlhkým hadříkem. Chraňte před mrazem.

## **LIKVIDACE**

Použitý obal, nespotřebovaný či znehodnocený výrobek odevzdejte na místě stanoveném místními komunálními předpisy pro sběr a likvidaci nebezpečných odpadů.

## **PRVNÍ POMOC**

Při zasažení očí vymývat 10-15 minut vlažnou vodou. Při potřísnění pokožky omýt teplou vodou a mýdlem, případně ošetřit regeneračním krémem. Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávat zvracení. Zvrací-li postižený sám, zajistit průchodnost dýchacích cest.

V případě vážnějšího ohrožení zdraví (zasažení očí, požití většího množství přípravku) vyhledat lékařskou pomoc. Postup první pomoci je také možno konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem v Praze – tel.: 224 919 293.

## **POKYNY PRO ZACHÁZENÍ**

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Obsahuje 2,2',2''- (hexahydro- 1,3,5-triazine-1,3,5 triyl) triethanol a 1,2-benzisothiazol-3 (2H)- on. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje 2-methyl-2H- isothiazol-3-on.

Mezní (limitní) hodnota VOC (subkategorie A/e): 130 g/l

Obsahuje max. 60 g/l VOC

## **VLASTNOSTI**

Vzhled: neviskózní mléčná / probarvená tekutina

Zápach: sladký charakteristický

Mísitelný s vodou

Nehořlavý

Bod vzplanutí nad 61°C

Hustota: 1,031 g/cm<sup>3</sup>

Obsah organických rozpouštědel: 0,0596 kg/kg produktu

Obsah netěkavých látek: 30 obj. %

## **DATUM DOPORUČENÉ SPOTŘEBY**

48 měsíců od data uvedeného na obalu.

## **DISTRIBUTOR**

Detecha ch.v.d., Husovo náměstí 1208, 549 01 Nové Město nad Metují, Česká republika.

Tel: +420 491 477 111, Fax: +420 491 477 199

Email: detecha@detecha.cz, www.detecha.cz

## **VÝROBCE**

Ronseal Ltd., Thorncliffe Park, Chapelton, Sheffield, England. S35 2YP.

Tel: +44 114 246 7171, Fax: +44 114 245 5629

enquiry@ronseal.co.uk, www.ronseal.co.uk

„Ronseal“ a „Ronseal Does Exactly What it Says on the Tin“ jsou registrované ochranné známky společnosti Sherwin Williams Company. © Ronseal 2009.

Vyrobeno ve Velké Británii.

Aktualizace: 16.5.2016